



Caractéristiques techniques FlexLine FLE-TPRO

Il est possible d'obtenir une plus grande distance d'humidification en reliant plusieurs appareils.

Type d'appareil	FLE15-TPRO	FLE20-TPRO	FLE25-TPRO	FLE30-TPRO	FLE40-TPRO	FLE50-TPRO	FLE65-TPRO
Production de vapeur [kg/h]	15	20	25	30	40	50	65
Branchement électrique (1)	400V / 3Ph / N / 50-60Hz						
Puissance électrique [kW]	11,2	15,0	18,8	22,5	30,0	37,5	48,8
Consommation [A]	16,2	21,7	27,1	32,5	43,3	54,1	70,4
Protection (fusible) [A] (2)	3 x 20	3 x 32		3 x 40	3 x 50	3 x 63	3 x 80
Nombre de cylindres à vapeur	1						
Commande	Mainboard FlexLine Process avec écran couleur tactile capacitif de 3,5"						
Tension de commande interne (3)	220-240V / N / 2,5A						
Branchement du flexible de vapeur [mm]	1 x 25	1 x 40		2 x 40 (4)		2 x 40	
Niveau de remplissage max. [l]	13		21		36		
Poids à vide [kg]	22	23	26	33	34		
Poids en service [kg]	36	37	47	69	70		
Dimensions de l'appareil l x h x p [mm] (5)	540 x 695 x 320			580 x 750 x 355		640 x 785 x 420	
Branchement d'eau	Eau du robinet de différentes qualités, 1-10 bar, pour filetage extérieur 3/4"						
Raccord d'eau usée	Raccord Ø 1 1/4"						

Sous réserve de modifications techniques.

- (1) Autres tensions sur demande.
- (2) La consommation d'énergie est 1,1 fois supérieure à la normale après la vidange totale. Tenir compte des caractéristiques de déclenchement des disjoncteurs automatiques. Si nécessaire, sélectionner le niveau supérieur des disjoncteurs automatiques.
- (3) Tension de commande séparée sur demande.
- (4) Avec pièce en Y DN40.
- (5) Dimensions extérieures en largeur et en profondeur. Hauteur avec raccord d'évacuation.



HygroMatik GmbH

Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com